



Indal



Montage

Armatyr för montage på stoltopp \varnothing 60 mm eller \varnothing 76 mm alternativt stolparm \varnothing 60 mm. Möjlighet till justering på stoltopp ($0^\circ/5^\circ/10^\circ$) och stolparm ($0^\circ/5^\circ/10^\circ$) samt horisontell och vertikal lampposition. SMT - Safe Maintenance Technology: Strömmen bryts automatiskt när armaturen öppnas för service (som tillval för klass I). Snäplås för enkel service utan verktyg.

Anslutning

Kopplingsplint 3x2,5 mm². Klass I på begäran.

Utförande

Stomme av gjuten aluminium (L-2521/DIN231/LM20). 4 mm plant härdat skyddsglas (IK09) alternativt kupa av UV-stabiliserad polykarbonat (IK10).

Reflektor

Reflektor av eloxerad aluminium.

Övrigt

Elektroniskt don om inget annat anges.
Elektroniskt don (ECG)
Konventionellt don (CCG)
Projicerad vindyta: 0,08 m² (plan)
Projicerad vindyta: 0,081 m² (kupa)

Standardfärg

Stomme RAL 7035 och ram Galetgrå (Akzo Nobel).

| W | kg | mm | Best. nr |
|------------------------------|-----|-----|----------|
| MT/ME/ST/SE-E (E27) | | | |
| PC-kupa, CCG | | | |
| 1x70/50 | 5,6 | 502 | 551504 |
| MT/ME/ST/SE-E (E40) | | | |
| PC-kupa, CCG | | | |
| 1x100 | 5,8 | 502 | 551505 |
| MT/ST (E40) | | | |
| PC-kupa, CCG | | | |
| 1x150 | 6,5 | 502 | 551506 |
| ST/MT (E27) | | | |
| Planglas, CCG | | | |
| 1x70/50 | 6,0 | 502 | 551500 |
| ST/MT (E40) | | | |
| Planglas, CCG | | | |
| 1x100 | 6,1 | 502 | 551501 |
| 1x150 | 6,8 | 502 | 551502 |