

## ClearWay

ClearWay är en LED-baserad väg- och gatuarmatur utan kompromisser. Den är mycket kostnadseffektiv och ger ändå en god ljuskvalitet samt en hög effektivitet. Armaturhuset av aluminium, det härdade planglas och faktumet att inget lim används i tillverkningsprocessen ger en hållbar produkt som är både miljövänlig och återanvändningsbar. LED-enheten är baserad på LEDgine-teknologin och bjuder på en framtidssäkrad lösning tack vare att den är utbytbar och uppgraderbar. För största möjliga energibesparing finns speciella varianter utvecklade både för enkla och mer avancerade kontrollsystem. ClearWay har en flexibel stolparm som gör den möjlig att montera både som stolptopp och för sidomontage.

Användningsområden: Vägar, gator, gång- och cykelvägar, bostadsområden mm



### Egenskaper

- Mediumstrålande optik (DM)
- Ljusflöden, upp till 12.200 lumen
- LED, Neutralvit (4000K) med CRI 70
- Klarar "Dark sky"-kraven, 0 Cd ovanför 90°
- Täthetsklass, IP66

### Produkt information: BGP303

Längd	481 mm
Bredd	330 mm
Höjd	97 mm
Material	Armaturhus: Gjuten aluminium, pulverlackerat Glas: Härdat planglas
Färg	Mörk grå (RAL7035)
Ljusflöde (från LED-enheten)	2.500 - 4.900 – 7.300 – 9.800 – 12.200 lm
Systemeffekt	29W – 131W
Armaturverkningsgrad (L.E.R)	Upp till 77 lm/W
Färgåtergivningindex (CRI)	70
Färgtemperatur	4000K
Spänning	220-240V, 50/60Hz
Installation	Stolptopp, eller sidomontage Ø42/60mm eller Ø60/76mm
Inkoppling	Kopplingsplint: max 2,5mm <sup>2</sup>
Godkännanden	IP66, Klass II, IK08
Systemlivslängd (L <sub>80</sub> F <sub>10</sub> )	50.000h
Temperaturområde	-30°C – +25°C
Vikt	7,5 kg

### Order data:

Produkt	Ljusflöde	Färgtemp.	Optik	Kod Ø42/60mm	Kod Ø60/76mm
<b>BGP303</b>	2.500	740	DM	822278051475	
	4.900	740	DM	910925434812	910925435612
	7.300	740	DM	910925434912	910925435712
	9.800	740	DM	910925435012	910925435812
	12.200	740	DM	910925435112	910925435912

För dimbara varianter, eller för andra icke standardvarianter, vänligen kontakta din lokala Philips kontakt.

